



Almacenamiento y manejo de tejas StormMaster SBS

Las tejas de asfalto fabricadas con asfalto modificado SBS son sensibles al manejo y al almacenamiento inadecuado. Esta familia de las tejas Atlas StormMaster deben almacenarse adecuadamente y manejar conscientemente para transmitir los beneficios a los propietarios del edificio.

1. **Nunca apile dos paletas de tejas SBS Modified.** La naturaleza inherente de este asfalto modificado SBS tiene muchas ventajas muy positivas en cuanto a longevidad, resistencia al desgarro, adhesión de gránulos, aplicación en climas fríos, resistencia al viento, resistencia al impacto, etc. Para obtener todos esos beneficios, tenga en cuenta que el recubrimiento SBS más suave es un poco más susceptible a marcado cuando se apilan dos veces. Estas son tejas de primera calidad y deben almacenarse adecuadamente.
2. **Tenga cuidado durante la instalación para evitar raspaduras y daños antiestéticos a las tejas StormMaster.** Lo ideal es instalar las tejas StormMaster en las horas más frescas del día. Las áreas adyacentes y por encima de las plataformas para caminar experimentan la mayor cantidad de tráfico y daños potenciales. Una buena manera de evitar daños por el tráfico es clavar una tira de fieltro de 16" a 24" de ancho en la parte inferior de la tabla para caminar y dejar que se extienda por encima de la tabla y dejar que el fieltro reciba el abuso en esa área inmediata por encima de las tablas.
3. Evite el tráfico repetitivo sobre cualquier área determinada del techo. Instale las distintas secciones del techo siguiendo un patrón que evite el tráfico elevado y repetitivo.