



Boletín Técnico

Desviación del requisito de la cubierta OSB sobre la cubierta

Atlas aprobó el uso de revestimiento OSB que se coloca encima y se fija mecánicamente a las tablas de la cubierta existente. Atlas está de acuerdo en que este puede ser un sustrato adecuado para fijar las tejas Atlas como parte de un sistema de techo completo y no debería tener ningún efecto negativo en el rendimiento previsto de las tejas.

La plataforma de la cubierta del techo y cualquier desviación de las instrucciones del fabricante deben cumplir con los códigos locales. Se debe obtener la aprobación del departamento de construcción local con respecto a este método de instalación de la plataforma para confirmar que la construcción de la cubierta cumple con los requisitos del código local.

Si hay un defecto de fabricación, como se describe en nuestras instrucciones de instalación escritas, que no esté relacionado con la cubierta doble del techo, el acuerdo se realizará de acuerdo con los términos de la Garantía limitada de tejas del producto. Atlas no garantiza este método de instalación ni ninguna deficiencia en el producto, el rendimiento de la plataforma de la cubierta o problemas con las tejas causados por la plataforma o el sustrato.

Tenga en cuenta que la posición de Atlas no debe interpretarse como compatible con el método de instalación utilizado ni para futuras instalaciones de tejas Atlas. Las instrucciones de aplicación correcta de Atlas para productos de tejas están claramente indicadas en todos los envoltorios de los paquetes de productos y deben seguirse para lograr un rendimiento óptimo.